



SCHEDA PRODOTTO

In ottemperanza al D.L. del 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo).

Tipologia del prodotto: *ELEMENTI MULTISTRATO DI LATIFOGLIE/CONIFERE CON INCASTRO PER PAVIMENTAZIONI* **DI**
LEGNO

Descrizione merceologica: *pavimento in legno a marchio CE - Prefinito supportato 2 strati*
PLANCIA M_ PLANCIA L TOP

Specie legnosa

Denominazione commerciale: *Rovere – collezione **BOLOGNA***

(R. Zenzero, R. Grano, R. Cognac, R. Torrone, R. Vaniglia)

Specie legnosa

Denominazione botanica: *Quercus spp. **Prodotto certificato 100% FSC***

Caratteristiche del supporto: *multistrato di Betulla o similare*

CARATTERISTICHE GENERALI E TECNICHE

Provenienza:

Europa

Colore tipico:

da giallo bruno a giallo dorato

Caratteristiche dimensionali:

PLANCIA M mm. 10,5/4,2x150x800/1400 m/f

PLANCIA L TOP mm. 15,0/4,2x190x1700/2000 m/f

Spessore nominale legno nobile mm. 4,20

Tono di colore:

variabile a seconda del trattamento superficiale ed esposizione alla luce

Ossidazione:

modesta

Emissione formaldeide:

CLASSE E1

Classe:

secondo la norma UNI EN 13489:2004

Classe di aspetto:

"classe libera" scelta COMFORT (RUSTIK)

"classe libera" scelta COUNTRY

come da prospetto allegato alla presente.

Umidità:

alla prima consegna 7% ±2%

Terminologia:

secondo la norma UNI EN 13756

Classe di reazione al fuoco:

Cfl-s1

Normativa di riferimento:

UNI EN 13489:2004

Tessitura:

grossolana

Fibratura:

dritta

Tipologia di finitura:

PLANCIA M e PLANCIA L TOP

superficie leggermente spazzolata, profili bisellati.

Trattamento 7 mani UV (10_15 Gloss)

Ritiro dimensionale:

medio

Stabilità:

medio/elevata

Peso specifico:

variabile da 0,55 a 0,97 g/cm³

Durezza:

buona (Brinell Kg/mm² 3,4 - Janka Kg/cm² 600)

Durabilità (resistenza all'attacco di funghi ed insetti):

buona per il durame e scarsa per l'alburno

Sistemi di posa:

Plancia "M": *la posa in opera del prodotto deve essere eseguita incollata con adesivo bicomponente o equivalente. In particolari condizioni è possibile la posa flottante su apposito materassino fonoassorbente.*

Plancia "L TOP": *la posa in opera del prodotto può essere eseguita con sistema flottante su apposito materassino fonoassorbente o anche incollata con adesivo bicomponente o equivalente.*

In caso di posa flottante utilizzare collante vinilico nelle maschiature

Posa su massetto riscaldante:

*idoneo**

**Informazioni generali:**

pavimento soggetto a modificazione cromatica dovuta all'esposizione alla luce solare. Tale variazione è in relazione alla specie legnosa, al tipo di finitura ed alla quantità di luce solare ricevuta. In alcune specie legnose la presenza di piccole concrezioni di minerali sono caratteristiche delle singole specie.

Istruzioni per l'immagazzinamento, la manipolazione:

i prodotti devono essere immagazzinati in ambienti asciutti ed idonei alla custodia dei pavimenti in legno, ad una temperatura compresa tra 10° C ed i 25° C e ad un'umidità ambientale compresa tra il 45% ed il 60%, lontano da fonti di calore e con imballi integri. Il materiale deve essere maneggiato con la massima cura ed attenzione in quanto si tratta di un prodotto molto delicato, in modo particolare sugli spigoli e sugli incastri quando presenti. I pavimenti forniti già trattati ad olio non vanno custoditi in magazzino per un periodo non superiore a 30 giorni in quanto la finitura potrebbe risultare alterata a causa della permanenza prolungata.

Istruzioni per la posa:

la posa deve essere effettuata esclusivamente da personale professionale e preparato. Il prodotto deve essere tolto dagli imballi esclusivamente al momento della posa in opera che deve avvenire in ambienti idonei con infissi montati ed intonaci perfettamente asciutti. Prima di iniziare le operazioni di posa di qualsiasi pavimento in legno, verificare sempre l'idoneità, la compattezza, la planarità e le condizioni del sottofondo, l'umidità del massetto, dell'ambiente e del legno stesso.

Le misurazioni devono rientrare nelle norme previste e devono essere effettuate mediante appositi strumenti (igrometro a carburo per i massetti, igrometro ad infissione di elettrodi per il legno). Procedere alla posa quando la temperatura è compresa tra i 10°C ed i 25°C e quando l'umidità ambientale è compresa tra il 45% ed il 60%. I residui di collanti vanno rimossi dai pavimenti prefiniti prima dell'essiccazione e con prodotti specifici indicati per ogni tipo di finitura. Areare i locali dopo la posa.

*** Posa su superfici riscaldate/raffrescanti:**

in presenza di massetto riscaldante/raffrescante attenersi scrupolosamente alle particolari e specifiche procedure di posa su questo tipo di sottofondo, verificando preventivamente il perfetto funzionamento dell'impianto e l'assenza di perdite di acqua e/o vapore. Prima della posa in opera è indispensabile effettuare i cicli (consigliati due) di accensione dell'impianto. Posa preferibilmente incollata, in caso di posa flottante è indispensabile l'utilizzo di un apposito materassino "FOAM THERMO". L'accensione dell'impianto riscaldante dovrà avvenire sempre gradualmente secondo quanto previsto dalla norma cogente.

Istruzioni per la manutenzione e la pulizia:

mantenere la temperatura compresa tra i 18°C ed i 25°C e l'umidità dell'aria compresa tra il 45% ed il 60% per evitare o limitare al massimo la comparsa di fessurazioni, di rigonfiamenti e di microfratture. La presenza e la permanenza di acqua o altri liquidi e di umidità troppo elevata possono provocare danni anche irreparabili. Evitare di caricare grossi pesi concentrati su piccole porzioni di pavimento onde evitare cedimenti localizzati.

Superfici verniciate UV:

per la pulizia ordinaria e straordinaria utilizzare un panno umido leggermente imbevuto con prodotti detergenti non aggressivi, non utilizzare prodotti a base di alcool, di ammoniaca o di qualsiasi altro prodotto aggressivo in quanto intaccherebbero velocemente la superficie causandone un rapido deterioramento. Per la manutenzione straordinaria richiedere il programma di manutenzione all'ufficio tecnico di IPF.

Modalità di smaltimento:

i prodotti una volta dismessi o non utilizzati non vanno dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.

Collaudi e Contestazioni:

il collaudo del materiale posto in opera deve essere eseguito in ottemperanza alle normative UNI EN 136801 – UNI CEN/TS 15717:2008. Eventuali reclami devono essere sollevati entro 8 giorni dal ricevimento della merce a mezzo raccomandata A/R. L'inizio della posa in opera implica la tacita accettazione del prodotto.

Note:

il materiale è destinato ad uso esclusivo professionale per pavimentazione di superfici piane. Qualunque altra destinazione diversa potrebbe compromettere la funzionalità del prodotto stesso.



Pratici consigli d'uso

aspirare regolarmente il pavimento;

per la pulizia quotidiana, se necessario, utilizzare solamente acqua passando il pavimento con un panno in microfibra ben strizzato e detergente antistatico. Il panno in microfibra, usato a secco, è un efficace cattura polvere (non lavare il panno utilizzando ammorbidente);

- non utilizzare detersivi non idonei o aggressivi: ammoniaci, candeggina, acido muriatico, alcool, ecc.;
- non usare panni in microfibra troppo bagnati;
- non utilizzare "mocho" o simili, prediligere, sempre, panni in microfibra ben strizzati;
- utilizzare frequentemente l'aspirapolvere per evitare che lo sporco si insinui nelle venature del legno;
- evitare assolutamente di applicare sulla superficie del pavimento nastri adesivi, scotch, ecc.
- in caso di versamenti accidentali di sostanze fortemente coloranti (vino, caffè, ecc.) pulire in tempi rapidi;
- in ambienti adibiti ad uffici, dotare tavoli, sedie e mobili di ruote adatte al pavimento in legno (morbide) o interporre un tappetino trasparente tra la sedia a rotelle ed il pavimento;
- in ambienti domestici dotare tavoli, sedie, mobili, ecc. di feltrini;
- mantenere un'umidità costante negli ambienti (umidità consigliata 45% - 65%);
- non preoccupatevi troppo di piccoli graffi e/o imperfezioni, un pavimento in legno vissuto ha un fascino decisamente maggiore rispetto ad un pavimento in legno perfetto come un mobile o, peggio ancora di finto parquet.

Manutenzione straordinaria: rispettando le indicazioni riportate nella manutenzione ordinaria, non saranno necessari ulteriori interventi, almeno per il primo anno. A seconda del tipo di utilizzo potrebbe essere necessario un ciclo di manutenzione straordinaria indicativamente secondo questo calendario: locali pubblici o ad elevato calpestio ogni 12 mesi, medio calpestio ogni 24 mesi, calpestio normale ogni 36 mesi.

Per il corretto utilizzo della pavimentazione Vi invito a contattare preventivamente il nostro ufficio tecnico e richiedere la brochure informativa.



Metodi di selezione Casa Italiana Shop

Al fine di garantire un elevato Standard qualitativo, Casa Italiana Shop, effettua un'accurata selezione di tutti i materiali prodotti.

Collezione BOLOGNA

- **Scelta COMFORT “Classe libera”** Venatura mista e in prevalenza fiammata. Nodi sani, strappature di fibra, nodi stuccati in tinta Rovere, specchiature (caratteristica della specie), leggere macchie naturali, possibili limitate parti di alburno. Tonalità non sempre uniforme.
- **Scelta COUNTRY “Classe libera”** Doghe con venatura prevalentemente fiammata e intrecciata; nodi di qualsiasi dimensione e colori sani e/o stuccati, spaccature stuccate e non, alburno, strappature di fibra, discolorazioni anche evidenti.

***In conformità all'appendice “B” della norma UNI EN 13489:2004
Specificazione presente su etichetta/pacco***